



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

SOLVEN WAX 170 (FOOD GRADE)

1. DESCRIÇÃO

A SOLVEN WAX 170 - FG é essencialmente composta de hidrocarbonetos saturados e baixos teores de hidrocarbonetos poliaromáticos. Possui excelente estabilidade química.

2. PROPRIEDADES

Ensaio	Especificação	Método
Aspecto a 25 °C	Sólido Branco	Visual
Penetração, 0,1mm (100g/5s à 25°C)	Máx. 15,0	ASTM D1321
Ponto de Fulgor, °C	Máx. 250	ASTM D92
Ponto de Fusão, °C	76,5 -88,0	ASTM D127
Cor, saybolt	Mín. +05	ASTM D156
Teor de Óleo, %	Máx. 2,0	ASTM D721
Teor de Policíclicos Aromáticos	Passa	FDA 21CFR172.886

3. APLICAÇÃO

A SOLVEN WAX 170 - FG, é utilizada em impermeabilização de papéis e lonas, fabricação de velas, composição de ceras em geral, aditivos de borracha, indústria química, indústria alimentícia e indústria de cosméticos.

4. EMBALAGENS, ESTOCAGEM E MANUSEIO

A SOLVEN WAX 170 - FG deve ser estocada em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries. O fornecimento é feito através de sacos ou caixas. O prazo de validade deste produto é de 03 anos contando da data de sua fabricação, nas condições recomendadas de estocagem e/ou embalagem original.

5. CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE

Este produto não está classificado com perigoso de acordo com a legislação em vigor.

6. APROVAÇÃO

Este documento é aprovado eletronicamente sob a responsabilidade do Controle de Qualidade Solven.

Aprovador: Cristiano Rodrigues dos Santos
CRQ nº 004446432 – 4ª e 7ª Região

7. CONTROLE DE REVISÃO

Revisão: 04
EP.LAB.122

Data: 06/11/2008