



## **SOLVEN WAX SW**

### **1. DESCRIÇÃO**

É essencialmente composto de hidrocarbonetos saturados e altos teores de óleo. Possui excelente estabilidade química.

### **2. PROPRIEDADES**

<b>Ensaio</b>	<b>Especificação</b>	<b>Método Solven</b>	<b>Método de Referência</b>
Aspecto, Ambiente	Pastoso Marrom	IT.LAB.003	-
Densidade a Temp. Observada, g/cm <sup>3</sup>	Anotar	IT.LAB.021	-
Ponto de fulgor, °C (Vaso Aberto)	Mín. +140	IT.LAB.015	ASTM D 92
Cor ASTM	Máx. 3,5	-	ATM D 1500
Teor de Óleo, %	Anotar	IT.LAB.039	-

### **3. APLICAÇÃO**

Utilizada em produtos para impermeabilização, composição de ceras em geral, fabricação de graxas e lubrificantes e em diversas aplicações na indústria química.

### **4. EMBALAGENS, ESTOCAGEM E MANUSEIO**

Deve ser estocada em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries. O prazo de validade deste produto é de **36 meses** contando da data de sua fabricação, nas condições recomendadas de estocagem e/ou embalagem original.

### **5. CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE**

Este produto não está classificado como perigoso de acordo com a legislação de transporte em vigor.

### **6. APROVAÇÃO**

Este documento é aprovado eletronicamente sob a responsabilidade do Controle de Qualidade Solven.

Aprovador: Cristiano Rodrigues dos Santos

CRQ nº 004446432 – 4ª e 7ª Região